

Типоисполнения реле:

- PCT-40 – однофазное реле тока;
PCT-40B – однофазное реле тока с выдержкой времени;
PCT-41B – однофазное реле тока с выдержкой времени с мгновенным контактом
PCT-42 – двухфазное реле тока;
PCT-42B – двухфазное реле тока с выдержкой времени (с мгновенным контактом)

Структура условного обозначения реле тока серии PCT-40, PCT-42

					PCT	- 4X	- XX	- X	- УХЛ4
Реле статическое тока					1				
Порядковый номер разработки						2			
Обозначение максимальной уставки по току:							3		
Обозначение вида и способа присоединения внешних проводников:								4	
Обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69									5

Структура условного обозначения реле тока серии PCT-40B

					PCT	- 40	B	- XX	- XX	- X	- УХЛ4
Реле статическое тока					1						
Порядковый номер разработки						2					
Исполнение с выдержкой времени							3				
Обозначение максимальной уставки по току:								4			
Обозначение максимальной уставки по времени:									5		
Обозначение вида и способа присоединения внешних проводников:										6	
Обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69											7

Структура условного обозначения реле тока серии PCT-41B, PCT-42B

					PCT	- 4X	B	- XX	- XX	- XY	- X	- УХЛ4
Реле статическое тока					1							
Порядковый номер разработки						2						
Исполнение с выдержкой времени							3					
Обозначение максимальной уставки по току:								4				
Обозначение максимальной уставки по времени:									5			
Обозначение типа выходных контактов:											6	
Обозначение вида и способа присоединения внешних проводников:												7
Обозначение вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69												8